

Špecifikácia plagátov v elektronickej podobe (podporované formáty) podľa VZN č. 4 / 2022 zo dňa 29.06.2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom

**Podporované formáty audio vizuálnych súborov pre X-Sign BenQ
Smart signage Dubnica n. Váhom**

Obrazové formáty

- .gif GIF Maximálne rozlíšenie: 8000 × 8000
Min rozlíšenie: 4 x 4
- .jpeg/.jpg JPEG/JPG Maximálne rozlíšenie: 8000 × 8000
Min rozlíšenie: 4 x 4
- .png PNG Maximální rozlíšenie: 8000 × 8000
Min rozlíšenie: 4 x 4

Video formáty

- .3g2 H.263 AAC,
AMR_NB 1920*1088 30 snímků/s, 5 Mb/s
- .3gp H.264 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
H.263 1920*1088 30 snímků/s, 5 Mb/s
MPEG-4 1920*1088 30 snímků/s, 50 Mb/s
- .avi H.263 MPEG1/Layer3, AAC,LPCM 1920*1088 30 snímků/s, 5 Mb/s
H.264 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
Mpeg-1 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s
MPEG-2 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s
MPEG-4 1920*1088 30 snímků/s, 50 Mb/s
MJPEG 1920*1080 30 snímků/s, 150 Mb/s
- .flv H.263 MPEG1/2 Layer3, AAC 1920*1088 30 snímků/s, 5 Mb/s
VP6 1920*1088 30 snímků/s, 40 Mb/s
H.264 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
- .f4v H.264 AAC 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
- .mkv H.264 AAC, MPEG1/2 Layer3 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
H.265 3840*2160 60 snímků/s, 160 Mb/s
Vc-1 1920*1088 30 snímků/s, 45 Mb/s
- .mov H.264 AAC, PCM 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s
H.265 3840*2160 60 snímků/s, 160 Mb/s

	MPEG-4 1920*1088 30 snímků/s, 50 Mb/s
	MJPEG 1920*1080 30 snímků/s, 150 Mb/s
.mp4	H.264 AAC 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s H.265 3840*2160 60 snímků/s, 160 Mb/s MPEG-4 1920*1088 30 snímků/s, 50 Mb/s
.VOB	MPEG-2 MPEG1/2 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s
.mpg/	
.MPEG	H.264 MPEG1/2 Layer3, AAC 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s MPEG-1 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s MPEG-2 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s
.ts	H.264 AAC AAC, MPEG1/2 Layer3 3840*2160 30 snímků/s, 160 Mb/s H.265 3840*2160 60 snímků/s, 160 Mb/s MPEG-2 1920*1088 30 snímků/s, 80 Mb/s MPEG-4 1920*1088 30 snímků/s, 50 Mb/s VC-1(AP) 1920*1088 30 snímků/s, 45 Mb/s

Zvukové formáty

.aac	AAC AAC Vzorkovací frekvence: 8–96 kHz Přenosová rychlost: 24–576 kb/s
.ape	Monkey's Audio Vzorkovací frekvence: Max. 48 kHz, Přenosová rychlost: max. 1411 kb/s
.flac	FLAC FLAC Vzorkovací frekvence: Max. 192kHz Přenosová rychlost: max. 1411 kb/s
.m4a	ALAC ALAC Vzorkovací frekvence: 8–96 kHz Přenosová rychlost: 24–576 kb/s
.mp3	MPEG Audio Layer3 MPEG1/2 layer3 Vzorkovací frekvence: 8–48 kHz Přenosová rychlost: 32–320 kb/s
.ogg	Vorbis Vorbis Vzorkovací frekvence: 8–48 kHz Přenosová rychlost: max. 256 kb/s
.wav	WAV LPCM Vzorkovací frekvence: 8–192 kHz Přenosová rychlost: max. 320 kb/s

Podporované rozlišení vstupního signálu

Rozlišení	Vstupní zdroj		
	VGA	EDID 2.0	DP
640 x 480 při 60Hz	○	○	○
720 x 400 při 70Hz	○	○	○
800 x 600 při 60Hz	○	○	○
1024 x 768 při 60Hz	○	○	○
1280 x 768 při 60Hz	○	○	○
1280 x 960 při 60Hz	○	○	○
1280 x 1024 při 60Hz	○	○	○
1366 x 768 při 60Hz	○	○	○
1440 x 900 při 60Hz	○	○	○
1680 x 1050 při 60Hz	○	○	○
1920 x 1080 při 60Hz	○	○	○
3840 x 2160 při 24Hz		○	○
3840 x 2160 při 25Hz		○	○
3840 x 2160 při 30Hz		○	○
3840 x 2160 při 50Hz		○	○
3840 x 2160 při 60Hz		○	○
480i (60Hz)		○	
480p (60Hz)		○	
576i (50Hz)		○	
576p (50Hz)		○	
720p (50Hz)		○	○
720p (60 Hz)		○	○
1080i (50Hz)		○	○
1080i (60 Hz)		○	○
1080p (50Hz)		○	○
1080p (60 Hz)		○	○



• ○: podporováno

• Prázdný: nepodporovaný